LANGER LINEAR-VORSCHUB EO KV

Modelle: E0 KV-xx 80 | E0 KV-xx 160 | E0 KV-xx 240



PRÄZISE

- · Präzisionsmechanik und Hightech-Materialien für höchste Genauigkeit
- Kompakter Präzisions-Linearmotor

VIELSEITIGE INSTALLATION

- Kompakte Linearachsen in vertikaler Ausführung
- Individuell anpassbare Vorschublängen
- Antriebseinheiten in Achsnähe (z.B. im Werkzeug)

VIELSEITIGER EINSATZ

- Ein- oder mehrmotorige Achsen
- Verschiedene massgeschneiderte Klemmen-, Greif- und Führungsmöglichkeiten
- Anpassbare Abdeckungen

MATERIAL

- Materialstärke bis zu 1 mm oder 4 mm
- Variable Vorschublängen
- Zwei Motorengrössen zur Auswahl










LANGER ELEKTRISCHER LINEAR-VORSCHUB EO KV





TECHNISCHE DATEN



Leistungskurven
(Beispiele)*


Schlaufen- / Anzahl
gewicht / bewegliche Zangen


0.5 kg / 1 Z

2 kg / 1 Z

10 kg / 1 Z

*Kalkulationsbasis: E0 KV-Z
Optimaler Öffnungswinkel
Z = standard Zange





MODELL EO	KV-xx 080	KV-xx 160	KV-xx 240
Bandbreite max (mm)	80	160	240
C: Durchlassbreite (mm)	81	161	241
B: Breite Zange (mm)	98	178	258
A: Gerätelänge E0 KV -18/-26/-34/-66	496 / 576 / 656 / 976		
Vorschublänge mit E0 KV -18/-26/-34/-66	180 / 260 / 340 /660		
Einlaufhöhe (mm)	199		
Klemmöffnung (mm)	1 oder 4		
Genauigkeit (mm)	+/- 0.02		
Nenn-Zugkraft	65 N		
Spitzen-Zugkraft	140 N		
Klemmkraft bei 6 bar	300 N	600 N	900 N
Bandquerschnitt (max. empfohlen)	50 mm ²		

SCHWEIZ

Zehnder & Sommer AG CH-3400 Burgdorf info@zehndersommer.com Tel +41 31 800 00 00

DEUTSCHLAND

Zehnder & Sommer GmbH DE-58452 Witten info@zehndersommer.de Tel +49 2302 981 60 30

zehndersommer.com ZSswiss.com