


APERÇU DES AMENAGES LINÉAIRES ET À PINCES EZ & J



ZEHNDERSOMMER.COM



Édition 2025-01		Nom du modèle		Nombre de pinces		Avance	Largeur	Ouverture	Dimensions de l'appareil (mm)					Force de traction		Force de serrage		Ratio		Précision	Nombre de coups	Section transversale du mat.			
				ou griffes		max.	de passage	de la pince	Hauteur d'entrée	Hauteur avec pince	Hauteur boîtier	Profondeur appareil	Largeur de l'appareil		max. (N)		max. N (6 bar)		pression/traction		+/- position	max. recommandé	recommandé (mm²)		
Modèle	Dimension	fixes	mobiles	mm	mm	mm	corps	totale					nominale	pointe	simple pince	max pinces	simple	double pinces	mm	coups/minute	lent	rapide			
EZL		EZL	220-072	1	1	72	220	1.0	76.5	94	100	280	260	260	110	200	640	-	++	-	0.01	500			
			100-085	1	1	84	100					292	140	145	100		290	-	+	-		600	100	50	
AMENAGE LINÉAIRE PETIT		EZ KL-C	080	1 (2)	1 (2)	50	81	1.0	76.5	93	100	180	112	121	60	100	540	-	++	-	0.02	600	40	25	
		EZ KL-D	080	1 (2)	1 (2,3)	64						310			65	140						270	810	+++	0.01
		EZ KL-E	080	1 (2)	1 (2,3)	145	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440
		EZ KV-C	040	1	1	50	41	1.0	129.5	147	154	310	86	90	60	100	135	-	++	-	0.02	600	40	25	
		EZ KV-D	040	1 (2)	1 (2)	64									310	65						140	135	270	+
		EZ KV-E	040	1 (2)	1 (2)	145	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440
		EZ KT-D	080		2 (4)	2x48	81	1.0	76.5	93	100	310	112	121	65	140	270	540	++	+++	0.02	1200	50	30	
		EZ KX-C	080		2	2x28	81	1.0	129.5	147	154	310	116	125	60	100	310	-	++	-	0.03	1000	40	25	
EZ KX-D	080		2	2x85	310	65									140	310						310	++	-	0.02
AMENAGE LINÉAIRE MOYEN		EZ ML-C	160	1 (2)	1 (2)	45	161	1.0	76.5	93	100	310	192	201	180	300	540	1080	+	++	0.03	800	150	80	
		EZ ML-D	160	1 (2)	1 (2)	100	161	1.0	76.5	93	100	310	192	201	200	450	540	1080	+	++	0.01	1000	200	100	
			240	1 (2)	1 (2)		241																		272
		EZ ML-E	160	1 (2)	1 (2)	145	161	1.0	76.5	93	100	440	192	201	200	400	540	1080	+	++	0.02	800	200	100	
			240	1 (2)	1 (2)		241																		272
		EZ MV-D	080	1 (2)	1 (2)	102	81	1.0	209.5	227	236	310	116	125	200	450	1100	2200	++	+++	0.02	800	200	100	
		EZ MV-E	080	1 (2)	1 (2)	145																			440
		EZ MX-D	080-120		2	2x60	85	1.0	209.5	227	234	310	125	125	200	450	1100	-	++	-	0.02	1200	200	100	
EZ MX-D	080-200		2	2x100	350	220									220										220
J 380		J 380	.030	1	1	33	64	1.4	39	48	53	262	78	82	580	-	+	-	0.01	300	80				
			.060	1	1	66	64					328												250	