







PRODUKTÜBERSICHT

LINEAR- UND ZANGENVORSCHÜBE EZ & J

ZEHNDERSOMMER.COM



Ausgabe 2025-01		Modellbezeichnung		Anzahl Zangen		Vorschub	Durchlass	Klemmen	Gerätedimensionen (mm)					Zugkraft		Klemmkraft		Verhältnis		Präzision	Hubzahl		Bandquerschnitt	
				oder Greifer		max.	Breite	Öffnung	Einlauf- höhe	Höhe mit Klemmen	Höhe mit Gehäuse	Geräte- tiefe	Gerätebreite		max. (N)		max. N (bei 6 bar)		Anpress-/Zugkraft		+/- Position	max. empfohlen	empfohlen (mm²)	
		Modell	Dimension	fix	bewegl.	mm	mm	mm					Körper	Total	Nominal	Spitze	Einfach	max.Zange	Einfach	Doppel-Zange	mm	Hub / Minute	langsam	schnell
EZL		EZL	220-072	1	1	72	220	1.0	76.5	94	100	280	260	260	110	200	640	-	++	-	0.01	500		
			100-085	1	1	84	100					292	140	145	100		290	-	+	-		600	100	50
LINEAR VORSCHUB KLEIN	  	EZ KL-C	080	1 (2)	1 (2)	50	81	1.0	77	93	100	180	112	121	60	100	270	540	++	-	0.02	600	40	25
		EZ KL-D	080	1 (2)	1 (2,3)	64						310			65	140		810		+++	0.01	800	50	30
		EZ KL-E	080	1 (2)	1 (2,3)	145						440			0.02	600								
		EZ KV-C	040	1	1	50	41	1.0	130	147	154	180	86	90	60	100	135	135	+	-	0.02	600	40	25
		EZ KV-D	040	1 (2)	1 (2)	64						310			65	140		270		++	0.01	800	50	30
		EZ KV-E	040	1 (2)	1 (2)	145						440			0.02	600								
		EZ KT-D	080		2 (4)	2x48	81	1.0	77	93	100	310	112	121	65	140	270	540	++	+++	0.02	1200	50	30
		EZ KX-C	080		2	2x28	81	1.0	130	147	154	180	116	125	60	100	310	-	++	-	0.03	1000	40	25
		EZ KX-D	080		2	2x85						310			65	140			++	-	0.02	1200	50	30
LINEAR VORSCHUB MITTEL	  	EZ ML-C	160	1 (2)	1 (2)	45	161	1.0	77	93	100	208	192	201	180	300	540	1080	+	++	0.03	800	150	80
		EZ ML-D	160	1 (2)	1 (2)	100	161	1.0	77	93	100	338	192	201	220	450	540	1080	+	++	0.01	1000	200	100
			240	1 (2)	1 (2)		241						272	281			900	1800	++	+++		800		
		EZ ML-E	160	1 (2)	1 (2)	145	161	1.0	77	93	100	468	192	201	220	400	540	1080	+	++	0.02	800		
			240	1 (2)	1 (2)		241						272	281			900	1800	++	+++		600		
		EZ MV-D	080	1 (2)	1 (2)	102	81	1.0	220	227	236	338	116	125	220	450	1100	2200	++	+++	0.02	800	200	100
		EZ MV-E	080	1 (2)	1 (2)	145						468							++	+++				
		EZ MX-D	080-120		2	2x60	85	1.0	220	227	234	338	125	125	220	450	1100	-	++	-	0.02	1200	200	100
		EZ MX-D	080-200		2	2x100						393			220							1000		
J 380		J 380	.030	1	1	33	64	1.4	39	48	53	262	78	82			580	-	+	-	0.01	300	80	
			.060	1	1	66	64					328										250		